

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 06/2018

- 1 **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Podkład tramwajowy PST – 99 M
- 2 **Oznaczenie typu budowlanego:** Podkład strunobetonowy typu PST – 99 M
- 3 **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Podkłady typu PST-99M są stosowane jako element tramwajowej wąskotorowej nawierzchni szynowej wykonanej z szyny 49 E1 (S 49) w torach o szerokości 1000 mm.
- 4 **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsca produkcji wyrobu:** Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
64-850 Ujście, Mirosław Ujski 51
- 5 **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:** N/D
- 6 **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+
- 7 **Krajowa specyfikacja techniczna:**
- 7a. **Polska Norma wyrobu:** PN-EN 13230-1 z 2009r, PN-EN 13230-2 z 2009r.
- 7b. **Krajowa ocena techniczna:** Aprobata Tech. IK AT/07-2016-0244-01;
Instytut Kolejnictwa Warszawa; Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa – Akredytacja AC 128
- Jednostka oceny technicznej:** Instytut Kolejnictwa Warszawa; Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa – Akredytacja AC 128;
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej; nr akredytacji i nr certyfikatu:** Krajowy Certyfikat Zgodności ZKP Nr 128-UWB-022;
- 8 **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wytrzymałość betonu na ściskanie	C50/60
Nasiąkliwość wagowa betonu	≤ 4%
Mrozoodporność betonu	F150
Wytrzymałość podkładu na zarysowania przy obciążeniu statycznym w części podszynowej	Fr _r ≥ 69 kN Fr _{0,05} ≥ 125 kN Fr _B ≥ 173 kN
Wytrzymałość podkładu na zarysowania przy obciążeniu statycznym w części środkowej	Fc _r ≥ 24 kN Fc _m ≥ 30 kN Fc _B ≥ 50 kN Fc _{Bn} ≥ 40 kN
Rezystancja elektryczna podkładu	Min 5 kΩ

- 9 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

Sławomir Disterheft

KIEROWNIK DZIAŁU
KONTROLI JAKOŚCI

Sławomir Disterheft

Mirosław Ujski dnia: **03.01.2018**